



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	Massa para madeira			
DESCRIÇÃO:	Sela e uniformiza a absorção da superfície de madeira.			
INDICAÇÃO:	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasa em pintura e repintura de superfícies em ambientes externos e internos, resistente a intemperismo. Pode ser aplicado sobre a madeira.			
CORES:	Branco.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Corrige imperfeições na madeira. Fácil de aplicar, fácil de lixar.			
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.7.3	DESCRIÇÃO: Massa para madeira interior e exterior	Função: Corrigir pequenas imperfeições em superfícies de madeira
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Água, resina acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
TEOR DE SÓLIDOS	ABNT NBR 15315			Min. 60%
DENSIDADE:				1,50-1,62 g/L
pH	ASTM E70			8,6 - 9,8
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Não é necessário diluir.			
RENDIMENTO:	9 a 11 m ² demão galão 3,6 litros - 38 a 48 m ² demão Embalagem 18 litros.			
AMBIENTE:	Interno.			
Nº DE DEMÃOS:	1	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	1:00 ao toque. 5:00 Final	APLICAÇÃO: Desempenadeira, espátula de aço.
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735