



Especialista em colorir sonhos!



# Boletim técnico

<b>PRODUTO:</b>	Selador para madeira			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	É um complemento acrílico indicado para uso em superfície de madeira em ambiente interno.			
<b>INDICAÇÃO:</b>	É indicado para uniformizar a absorção de tinta da superfície.			
<b>CORES:</b>	Branco.			
<b>PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:</b>	Prepara a madeira para receber tintas. Aumenta o rendimento da tinta.			
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:</b> ABNT NBR 11702:2021	<b>TIPO:</b> 4.1.1.6	<b>DESCRIÇÃO:</b> Seladora para madeira	<b>Função:</b> Selar e uniformizar superfícies novas de madeira, em ambientes internos
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS.</b>				
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados.			
<b>TOXIDADE:</b>	Consultar a FISPQ.			
<b>EMBALAGEM:</b>	Lata 18 Litros. Galão 3,6 Litros.			
<b>VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:</b>	ABNT NBR 16388			Máx. 900 g/L
<b>SÓLIDOS/MASSA:</b>	ABNT-NBR 15315:2005			26-30%
<b>SÓLIDOS/VOLUME:</b>	Parte que permanece no filme seco.			24-28%
<b>DENSIDADE:</b>				1,30-1,35 g/L
<b>pH</b>	ASTM E70			8,3 - 9,5
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
<b>DILUIÇÃO:</b>	Utilizando água potável.			15 a 20%
<b>RENDIMENTO:</b>	50 a 70m <sup>2</sup> demão galão 3,6 litros			
<b>AMBIENTE:</b>	Interno e Externo.			
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	1	<b>SECAGEM AO TOQUE E FINAL:</b>	1:30 ao toque. 5:00 Final	<b>APLICAÇÃO:</b> Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
<b>PRECAUÇÕES.</b>				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Em caso de dúvida entrar em contato com o SAC pelo telefone: (37)3322-9643				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735