



Especialista em colorir sonhos!



## Boletim técnico

<b>PRODUTO:</b>	Tinta Premium			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	É uma tinta com alto poder de cobertura, isso faz com que você possa mudar a tonalidade das paredes com menos demãos, o acabamento fosco não exibe as imperfeições.			
<b>INDICAÇÃO:</b>	É indicado para pintura e repintura interna e externa.			
<b>CORES:</b>	1500 Cores pelo Sistema tintometrico.			
<b>PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:</b>	Alto Poder de Cobertura, sem cheiro. Alto rendimento, tecnologia antigotas, resistência ao intemperismo.			
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:</b> ABNT NBR 11702:2010	<b>TIPO:</b> 4.5.1	<b>DESCRIÇÃO:</b> Tinta Acrílica Premium	<b>Função:</b> Tingir a superfície a ser aplicada. Acabamento Fosco
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS.</b>				
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados.			
<b>TOXIDADE:</b>	Consultar a FISPQ.			
<b>EMBALAGEM:</b>	Lata 18 Litros. Galão 3,6 Litros.			
<b>VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:</b>	DIN EN 11890-1			7-11 g/L
	ASTM D 3960-05			7-11 g/L
<b>SÓLIDOS/MASSA:</b>	ABNT-NBR 15315:2005			26-30%
<b>SÓLIDOS/VOLUME:</b>	Parte que permanece no filme seco.			24-28%
<b>DENSIDADE:</b>				1,30-1,35 g/L
<b>pH</b>	ASTM E70			8,3 - 9,5
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
<b>DILUIÇÃO:</b>	Utilizando água potável.			15 a 20%
<b>RENDIMENTO:</b>	40 a 70 m <sup>2</sup> demão galão 3,6 litros, 300 a 500 m <sup>2</sup> demão Lata 18 litros.			
<b>AMBIENTE:</b>	Interno e Externo.			
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2	<b>SECAGEM AO TOQUE E FINAL:</b>	3:00 ao toque.	<b>APLICAÇÃO:</b> Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
			12:00 Final	

+55 (37) 3322-9643 / (37) 99150-2928

RODOVIA MG 050 - KM 214,8 - DISTRITO INDUSTRIAL

CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35568-000

comercial04@tintasupermax.com.br



CNPJ: 11.202.638/0001-21 - INSC. EST.: 001.440.499-0014



TINTA  
**SUPERMAX**<sup>®</sup>

**PRECAUÇÕES.**

*Especialista em cores e acabamentos*

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto é classificado, segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Responsável tec.

Gilberto J. Guimarães.

CRQ-MG

02414735

Boletim técnico