



## Boletim técnico

<b>PRODUTO:</b>	MaxAgri 2800 Acabamento			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Produto de alta resistência ao intemperismo, produto de fácil aplicação podendo ser aplicado com rolo de espuma, trincha e através de compressor para pintura.			
<b>INDICAÇÃO:</b>	É indicado para pintura e repintura interna e externa.			
<b>CORES:</b>	Disponível nas Cores do catálogo.			
<b>PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:</b>	Não amarela com o tempo, Seca Rápido Fácil de aplicar			
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2010</b>	<b>TIPO:</b>	<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Função:</b> Tingir a superfície de mateis ferrosos, não ferrosos, madeira.
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS.</b>				
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, carga mineral inerte, pigmentos e aditivos.			
<b>TOXIDADE:</b>	Consultar a FISPQ.			
<b>EMBALAGEM:</b>	Balde de Metal 18 Litros. Galão 3,6 Litros e Embalagem 900 mL			
<b>VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS:</b>	DIN EN 11890-1			366,0-484,0 g/L
	ASTM D 3960-05			366,0-484,0 g/L
<b>SÓLIDOS/MASSA:</b>	ABNT-NBR 15315:2005			45-72%
<b>SÓLIDOS/VOLUME:</b>	Parte que permanece no filme seco.			36-55%
<b>DENSIDADE:</b>				0,90-1,09 g/L
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
<b>DILUIÇÃO:</b>	Utilizando thinner 5001.			5 a 10%
<b>RENDIMENTO:</b>	26 a 30 m <sup>2</sup> demão galão 3,6 litros, 130 a 150 m <sup>2</sup> demão Balde 18 litros.			
<b>AMBIENTE:</b>	Interno e Externo.			
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2	<b>SECAGEM AO TOQUE E FINAL:</b>	1:00 ao toque. 02:00 Final	<b>APLICAÇÃO:</b> Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.
<b>PRECAUÇÕES.</b>				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
<b>Responsável tec.</b>	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735