



Especialista em colorir sonhos!



# Boletim técnico

<b>PRODUTO:</b>	<b>ZARCÃO</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	É um fundo anticorrosivo a base de fosfato de zinco, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com indícios de corrosão em áreas internas e externas.			
<b>INDICAÇÃO:</b>	Produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação. Sua fórmula proporciona uma ação inibidora contra a corrosão, permitindo uma maior proteção da superfície.			
<b>CORES:</b>	Diversas			
<b>PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:</b>	Previne a ferrugem Aumenta a durabilidade da pintura.			
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:</b> ABNT NBR 11702:2021	<b>TIPO:</b> 4.1.1.2	<b>DESCRIÇÃO:</b> Fundo anticorrosivo	<b>Função:</b> Proteger as superfícies de metais ferrosos contra corrosão.
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS.</b>				
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	Resina à base de óleo vegetal semissecativo, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos, fosfato de zinco, secantes organometálicos e pigmentos anticorrosivos isentos de metais pesados.			
<b>TOXIDADE:</b>	Consultar a FISPQ.			
<b>EMBALAGEM:</b>	Galão 3,6 litros e balde de 18 litros			
<b>VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS:</b>	ABNT NBR 16388			Máx. 450 g/L
<b>SÓLIDOS/MASSA:</b>	ABNT-NBR 15315:2005			64-68%
<b>SÓLIDOS/VOLUME:</b>	Parte que permanece no filme seco.			39-43%
<b>DENSIDADE:</b>				1,32 - 1,36 g/cm <sup>3</sup>
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
<b>DILUIÇÃO:</b>	Solvente aguarrás (MAX RAZ)			Até 30%
<b>AMBIENTE:</b>	Interno e Externo.			
<b>RENDIMENTO</b>	26 a 30m <sup>2</sup> demão – galão 3,6 litros			
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	1 ou 2	<b>SECAGEM AO TOQUE E FINAL:</b>	4:00 ao toque. 8:00 Final	<b>APLICAÇÃO:</b> Pincel, rolo de espuma e pistola
<b>PRECAUÇÕES.</b>				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735