



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	MAXLINE DUPLA FUNÇÃO
DESCRIÇÃO:	Esmalte fundo e acabamento brilhante (dupla função) de secagem rápida. Não necessita de primer, é excelente em resistência anticorrosiva, possui ótima aderência e proteção anticorrosiva sobre superfícies de aço carbono fosfatizadas ou desengraxadas.
INDICAÇÃO:	É indicado para pintura e repintura interna e externa, pintura de tratores, implementos agrícolas, motores, estruturas metálicas, maquinários e equipamentos em geral.
CORES:	Disponível nas Cores do catálogo.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Forma uma película firme, flexível, excelente cobertura, resistente ao contato com óleos minerais e graxas. Fácil de aplicar, não amarela com o tempo, e apresenta secagem rápida.

REFERÊNCIA NORMATIVA:

CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.2.3.7	DESCRIÇÃO: Esmalte de dupla ação para superfície metálicas ferrosas	Função: Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, não é necessário o uso de fundo anticorrosivo.
----------------	--	---------------	---	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS.

COMPOSIÇÃO:	Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, carga mineral inerte, pigmentos e aditivos.				
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.				
EMBALAGEM:	Balde de 18 litros; Galão de 3,6 e Litros de 900 ML				
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388	Máx 130g/L			
TEOR DE SOLIDOS	ABNT NBR 15315	mínimo de 40 % para as cores com coordenada L*≥ 70 mínimo de 35 % para as cores com coordenada L*< 70			
DENSIDADE:		0,90-1,09 g/L			
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.	24 meses			
DILUIÇÃO:	Utilizando thinner 5001.	5 a 10%			
RENDIMENTO TEORICO:	40 à 50 m² por demão / galão 3,6 litros – podendo haver variações em perdas de material durante a preparação, rugosidade ou porosidade da superfície, métodos de aplicação, técnicas do aplicador, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura do filme aplicado.				
AMBIENTE:	Interno e Externo.				
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM	2:00 Manuseio		APLICAÇÃO:
			04:00 Ao toque	08:00 Final	
			Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.		

PRECAUÇÕES.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Responsável tec. +55 (31) 3332-9647 / 31 99150-2928 CRQ-MG 02414735

CASTRO ARANTES
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ: 11.202.638/0001-21 - INSC. EST.: 001.440.499-0014

RODOVIA MG 050 - KM 214,8 - DISTRITO INDUSTRIAL
CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35568-000
comercial04@tintasupermax.com.br





Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico