



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		Esmalte Sintético Premium		
DESCRIÇÃO:		Produto de alta resistência ao intemperismo, produto de fácil aplicação podendo ser aplicado com rolo de espuma, trincha e através de compressor para pintura.		
INDICAÇÃO:		É indicado para pintura e repintura em ambiente interno e externa. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo.		
CORES:		Disponível nas Cores do catálogo		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Não amarela com o tempo, Seca Rápido Fácil de aplicar		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.2.1.3	DESCRIÇÃO: Esmalte Premium fosco	Função: Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento fosco
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, carga mineral inerte, pigmentos e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	18 litros, 3,6 litros e 900ml			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388	Até 600 g/L		
TEOR DE SOLIDOS	ABNT NBR 15315	mínimo de 50 % para as cores com coordenada L* ≥ 70 mínimo de 45 % para as cores com coordenada L* <70		
DENSIDADE:		0,90-1,09 g/L		
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.	24 meses		
DILUIÇÃO:	Utilizando thinner 5001.	5 a 10%		
RENDIMENTO:	50 a 70m² (galão 3,6 litros) – 250 a 350m² (balde de 18lts)			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.
			8:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães	CRQ-MG	02414735	



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		Esmalte Sintético Premium		
DESCRIÇÃO:		Produto de alta resistência ao intemperismo, produto de fácil aplicação podendo ser aplicado com rolo de espuma, trincha e através de compressor para pintura.		
INDICAÇÃO:		É indicado para pintura e repintura em ambiente interno e externa. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo.		
CORES:		Disponível nas Cores do catálogo		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Não amarela com o tempo, Seca Rápido Fácil de aplicar		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.2.1.2	DESCRIÇÃO: Esmalte Premium acetinado	Função: Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento acetinado
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, carga mineral inerte, pigmentos e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	18 litros, 3,6 litros e 900ml			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388	Até 600 g/L		
TEOR DE SOLIDOS	ABNT NBR 15315	mínimo de 50 % para as cores com coordenada L* ≥ 70 mínimo de 45 % para as cores com coordenada L* <70		
DENSIDADE:		0,90-1,09 g/L		
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.	24 meses		
DILUIÇÃO:	Utilizando thinner 5001.	5 a 10%		
RENDIMENTO:	50 a 70m² (galão 3,6 litros) – 250 a 350m² (balde de 18lts)			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.
			8:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães	00150-3033	CRO-MG	02414735



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		Esmalte Sintético Premium		
DESCRIÇÃO:		Produto de alta resistência ao intemperismo, produto de fácil aplicação podendo ser aplicado com rolo de espuma, trincha e através de compressor para pintura.		
INDICAÇÃO:		É indicado para pintura e repintura em ambiente interno e externa. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo.		
CORES:		Disponível nas Cores do catálogo		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Não amarela com o tempo, Seca Rápido Fácil de aplicar		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.2.1.1	DESCRIÇÃO: Esmalte Premium brilhante	Função: Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, carga mineral inerte, pigmentos e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	18 litros, 3,6 litros e 900ml			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388	Até 600 g/L		
TEOR DE SOLIDOS	ABNT NBR 15315	mínimo de 50 % para as cores com coordenada L* ≥ 70 mínimo de 45 % para as cores com coordenada L* <70		
DENSIDADE:		0,90-1,09 g/L		
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.	24 meses		
DILUIÇÃO:	Utilizando thinner 5001.	5 a 10%		
RENDIMENTO:	50 a 70m² (galão 3,6 litros) – 250 a 350m² (balde de 18lts)			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.
			8:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães	024150-3333	CRO-MG	02414735



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico