



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		LIQUIBRILHO (VERNIZ ACRILICO)		
DESCRIÇÃO:		É um verniz à base de água para paredes, que oferece acabamento brilhante e transparente.		
INDICAÇÃO:		Indicado para a aplicação em superfícies internas e externas de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas.		
CORES:		Branco e após secagem incolor.		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Dá brilho* para sua superfície.		
		Impermeabiliza e dá resistência.		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.8.4	DESCRIÇÃO: Líquido para brilho	Função: Proporcionar brilho. Indicado para ambientes interno e externo
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis e tensoativos etoxilados.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	Lata 18 Litros. Galão 3,6 Litros.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388		Máx. 100 g/L	
TEOR DE SOLIDOS	ABNT-NBR 15315		Min. 30%	
DENSIDADE:			1,00-1,04 g/L	
pH	ASTM E70		8,3 - 9,5	
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.		24 meses	
DILUIÇÃO:	Utilizando água potável.		15 a 20%	
RENDIMENTO:	150 a 200m² (balde de 18lts)			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	2:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
			12:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.		Gilberto J. Guimarães.		CRO-MG
				02414735