



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	Massa Acrílica.			
DESCRIÇÃO:	É um complemento acrílico de secagem rápida e excelente pode de preenchimento, proporciona acabamento liso.			
INDICAÇÃO:	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasa em pintura e repintura de superfícies em ambientes externos e internos, resistente a intemperismo. Pode ser aplicada sobre reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou Acrílica.			
CORES:	Banco.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Corrige imperfeições na parede.			
	Fácil de aplicar, fácil de lixar.			
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021 E ABNT NBR 15348:2006	TIPO: 4.7.1	DESCRIÇÃO: Massa niveladora interior e exterior	Função: Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Água, resina acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388			Até 50 g/L
DENSIDADE:				1,50-1,62 g/L
RESISTENCIA À ABRASÃO	ABNT NBR 15348:2006			Máx. 5g
ABSORÇÃO A AGUA	ABNT NBR 15348:2006			Máx. 18%
pH	ASTM E70			8,6 - 9,8
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Não é necessário diluir.			
RENDIMENTO:	40 a 50m² (balde 25kg)			
AMBIENTE:	Interno/Externo			
Nº DE DEMÃOS:	1	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	1:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Desempenadeira, espátula de aço.
			5:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735