



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	MAXCRYL DUPLA FUNÇÃO			
DESCRIÇÃO:	É revestimento acrílico monocomponente, com ótima aderência em superfícies não ferrosas, possui secagem rápida. Promotor de aderência, em espessura média de 25 a 40 µm para superfícies galvanizadas ou aço carbono.			
INDICAÇÃO:	É indicado para pintura e repintura interna e externa.			
CORES:	Acabamento fosco - Disponível nas Cores do catálogo.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Não amarela com o tempo, Seca Rápido Fácil de aplicar			
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	Balde de Metal 18 Litros. Galão 3,6 Litros e Embalagem 900 mL			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	DIN EN 11890-1	366,0-484,0 g/L		
	ASTM D 3960-05	366,0-484,0 g/L		
SÓLIDOS/MASSA:	ABNT-NBR 15315:2005	45-72%		
SÓLIDOS/VOLUME:	Parte que permanece no filme seco.	36-55%		
DENSIDADE:		0,90-1,15 g/L		
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.	24 meses		
DILUIÇÃO:	Utilizando thinner 8001	Até 20%		
RENDIMENTO TEORICO:	60,5m ² à 25µm galão 3,6lts - O rendimento prático deste produto varia de acordo com as perdas de material durante a preparação, rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	0:30 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de espuma. Pincel, trincha, airless.
			24:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
<p>Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.</p>				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.	CRQ-MG	02414735	