



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		SELADOR ACRILICO		
DESCRIÇÃO:		É um complemento acrílico indicado para uso em paredes novas internas e externas de reboco e superfícies de concreto aparente.		
INDICAÇÃO:		É indicado para uniformizar a absorção de tinta da superfície de aplicação.		
CORES:		Branco.		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Prepara a nova superfície para receber a pintura nova.		
		Aumenta o rendimento da tinta.		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.1.2.5	DESCRIÇÃO: Selador para superfície de alvenaria interna/externa	Função: Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388			50 g/L
TEOR DE SOLIDOS	ABNT-NBR 15315			Min. 40%
DENSIDADE:				1,30-1,35 g/L
pH	ASTM E70			8,3 - 9,5
ADERENCIA	Conforme ABNT-NBR 11003:2009			
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Utilizando água potável.			15 a 20%
RENDIMENTO:	170 a 196m² /demão balde de 18lts			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	1	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	1:30 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
			5:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735