



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		TEXTURA RUSTICA		
DESCRIÇÃO:		É um revestimento acrílico de acabamento de texturado rustico. Produto hidro-repelente a base de resina acrílica de alta performance. É um revestimento com excelente custo benefício, fácil de limpar e capaz de disfarçar imperfeições contidas no reboco.		
INDICAÇÃO:		Indicada para ser aplicado em superfícies internas e externas de reboco, bloco de concreto e paredes de cimento a vista.		
CORES:		Branco Puro. Possível realizar pigmentação (Consultar cores disponíveis.)		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Corrige imperfeições na parede. Produz hidro-repelência. Acabamento rustico arranhado		
		Fácil de aplicar, ótima aderência.		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2021	TIPO: 4.6.3	DESCRIÇÃO: Textura Rustica Grãos grossos malha 8.	Função: Proporciona acabamento e revestimento em superfície de alvenaria em geral.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Emulsão acrílica, cargas minerais, dolomita, umectante, agentes de proteção, aditivos e água.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	ABNT NBR 16388			Máx. 50 g/L
TEOR DE SOLIDOS	ABNT-NBR 15315			Min. 70%
DENSIDADE:				1,50-1,75 g/L
pH	ASTM E70			8,5 - 9,0
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Não é necessário diluir. Em dias muito quente, diluir 5% em agua			
RENDIMENTO:	De 7 a 11 m² (balde de 25kg)			
AMBIENTE:	Interno e externo			
Nº DE DEMÃOS:	1	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Desempenadeira de aço, de plástico (riscar) e espátula.
			12:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando está embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.		Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG 02414735