



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:		TINTA TEXTURIZADA 4X1		
DESCRIÇÃO:		Produto que uni 4º funções e um único produto, sendo: 1ª Preparação da parede na primeira demão, dispensando o uso de selador. 2ª Correção e fechamentos de micro fissuras em paredes novas e velhas. 3ª Acabamento texturizado. 4ª Produto pigmentado, substitui a tinta de acabamento.		
INDICAÇÃO:		Indicada para ser aplicado em superfícies internas e externas de reboco, bloco de concreto e paredes de cimento a vista.		
CORES:		Branco ou pigmentada (Consultar cores disponíveis.)		
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:		Correção de imperfeições e micro fissuras na parede. Acabamento texturizado.		
		Fácil de aplicar, ótima aderência.		
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO: Tinta Texturizada 4 em 1	Função: Produto Hidrorepelente com 3 demãos.		
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Água, resina acrílica, cargas minerais inertes,coalescentes, algicida e aditivos.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	DIN EN 11890-1	0,10 – 0,15 g/L		
	ASTM D 3960-05	0,10 – 0,15 g/L		
SÓLIDOS/MASSA:	ABNT-NBR 15315:2005		20 - 25%	
SÓLIDOS/VOLUME:	Parte que permanece no filme seco.		44 - 51%	
DENSIDADE:			1,50-1,75 g/L	
pH	ASTM E70		8,5 - 9,0	
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.		24 meses	
DILUIÇÃO:	De 10% a 25% de acordo com o acabamento desejado.			
RENDIMENTO:	De 46 a 62m² por demão (balde de 18LT)			
AMBIENTE:	Interno e externo			
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque.	APLICAÇÃO: Rolo de lâ pelo alto.
			24:00 Final	
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito e consultar um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.		Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG 02414735