



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	TINTA IMPER FACHADA – ITEM 89			
DESCRIÇÃO:	É um revestimento elástico, com propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que está sob sua cobertura.			
INDICAÇÃO:	Por ser um revestimento elástico impermeabilizante e se transformar em uma película impermeável, a Tinta Emborrachada tem a capacidade de reduzir a temperatura em até 3°C em um ambiente.			
CORES:	Consultar cores Disponíveis.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Alto Poder de Cobertura, sem cheiro. Alto rendimento, tecnologia antigotas, resistência ao intemperismo.			
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:ABNT NBR 11702:2021	DESCRIÇÃO: Tinta emborrachada.	Função: Tingir a superfície a ser aplicada. Acabamento Fosco	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	Lata 18 Litros. Galão 3,6 Litros.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	DIN EN 11890-1		7-11 g/L	
	ASTM D 3960-05		7-11 g/L	
SÓLIDOS/MASSA:	ABNT-NBR 15315:2005		38-42%	
SÓLIDOS/VOLUME:	Parte que permanece no filme seco.		28-32%	
DENSIDADE:			1,30-1,35 g/L	
pH	ASTM E70		8,3 - 9,5	
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.		24 meses	
DILUIÇÃO:	Utilizando água potável.		10 a 15%	
RENDIMENTO:	Até 170m² demão Lata 18 litros.			
AMBIENTE:	Interno e Externo.			
Nº DE DEMÃOS:	2	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	2:00 ao toque. 12:00 Final	APLICAÇÃO: Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735